AP430SS

MODELO

Sistema inhibidor de incrustaciones

Cabezal inoxidable · cartucho AP431



Conjunto con cabezal inoxidable y cartucho AP431. Fotografía de la publicación.

Modelo / SKU	AP430SS / 3M-AP430
Cabezal	Acero inoxidable 304
Conexiones	Entrada y salida ¾" NPT
Caudal máximo nominal	10 gpm · 37.9 L/min
Altura × diámetro	26 × 7 cm
Peso aproximado	1 kg
Temperatura máxima	37.8 °C
Presión máxima	125 psi · 862 kPa
Cartucho original	AP431 · una unidad
Recambio del cartucho	Cada 6 meses o antes, según condiciones del agua

Protección antisarro

Ayuda a inhibir las incrustaciones y la corrosión en calentadores, tuberías y accesorios aguas abajo.

Instalación y alcance

Se instala en la línea de agua fría que alimenta al calentador. Cierre el suministro y descargue la presión antes de abrir el sistema; sostenga las tuberías y disponga válvulas de aislamiento.

Inhibe incrustaciones; no elimina la dureza como un suavizador ni desinfecta el agua. No utilizar con agua microbiológicamente insegura sin desinfección adecuada.

Repuestos y compra

Cartucho original: AP431. Repuesto compatible ofrecido por Teknes: AS430-REP. Se vende por separado.

Ver producto y comprar → *Comprar repuesto AS430-REP →*

Fuente: ficha original 3M AP430SS, REV 0411, y publicación Teknes. Materiales conformes con FDA CFR-21 según fabricante; no equivale a certificación del equipo. Soporte: soporte@teknespure.mx.