BEV140

MODELO

Filtración bajo tarja · Grifo negro

SKU 3M-BEV140-GN · Cartucho HF40 y cabezal de cambio rápido



Conjunto comercial	Cabezal, HF40, grifo negro y accesorios de la publicación
Funcionamiento	Presión del agua; sin electricidad ni tanque de RO
Recambio	HF40 normal; compra 3M-HF40S
Purga inicial	4.2 gal US, aproximadamente 15.9 L
Referencia de recambio	12 meses, capacidad o caída de caudal; lo primero
Caudal real	Depende de presión, cabezal, grifo y cartucho

Foto de la publicación propia, variante correspondiente.

Instalación y servicio

Instale en agua fría potable, en sitio protegido de sol, golpes y congelación. Cierre el suministro y abra el grifo para aliviar presión antes del recambio. No suponga que el cabezal cierra el agua automáticamente: compruebe si es NH3 o VH3 y siga su procedimiento. Respete IN/OUT, use conexiones compatibles y reserve al menos 7.6 cm bajo el cartucho. Si la presión supera 80 psi, el manual requiere regulación; respete además el límite de cada componente instalado.

Repuesto y compra

Cartucho **HF40 normal**. Referencia comercial de compra **3M-HF40S**, conservada para identificar la publicación existente; el modelo entregado es HF40. *Comprar el cartucho correspondiente en TeknesPure*. No incluye cabezal, grifo ni accesorios. Compare la etiqueta antes de sustituirlo.

Aplicación

Filtración de agua potable para grifo dedicado y preparación de bebidas. Las reducciones específicas se acreditan por la hoja de desempeño del cartucho instalado; no se declara eliminación universal de bacterias ni de cualquier contaminante. El límite del conjunto es el de su componente más restrictivo.

Ver publicación del kit · *Abrir manual*

soporte@teknespure.mx · *ventas@teknespure.mx*

Fuentes: publicación propia, original High Flow y ficha HF40 revisada. Holgura de 7.6 cm para cambio, no dimensión del equipo. No se atribuyen conexiones industriales ni válvula automática a cualquier cabezal residencial.