BREW125-MS

MODELO

Filtración comercial para café y té

SKU 3M-BREW125-MS · Sistema con cabezal y cartucho HF25-MS



Filtración nominal	1 micra; carbón e inhibidor de incrustaciones
Caudal nominal	1.5 gal US/min ≈ 5.7 L/min
Capacidad nominal	10,000 gal US ≈ 37,854 L; depende del agua y uso
Sistema / cartucho	BREW125-MS 5616002 / HF25-MS 5615209
Medidas de referencia	38.9 cm alto × 10.2 cm ancho; confirmar montaje y revisión
Purga inicial	3 gal US ≈ 11.4 L según manual de familia
Recambio	Máximo 12 meses; capacidad o caída de caudal antes
Límites	125 psi; 37.8 °C; regular entrada >80 psi

Repuesto y cotización

HF25-MS · referencia 5615209 (56152-09 en la ficha original). *Cotizar cartucho HF25-MS para BREW125-MS*. Envíe modelo y foto de etiqueta para confirmar referencia y cabezal. El cartucho suelto no incluye el sistema; precio y plazo se confirman al cotizar. No se enlaza una publicación de otro cartucho.

Instalación segura

Instale verticalmente en agua fría potable, respetando IN/OUT y las conexiones del cabezal recibido. La ficha norteamericana indica 3/8" FNPT; existe revisión europea BSPT, por lo que no deben forzarse roscas distintas. Reserve al menos 7.6 cm debajo para recambio conforme al manual de familia. Máximo 125 psi y 37.8 °C; regule la entrada si supera 80 psi. Proteja de congelación y golpes de ariete.

Reduce sedimentos y sabor/olor a cloro, con inhibidor de incrustaciones. No es suavizador ni desinfectante. La reducción de quistes de BREW120-MS/HF20-MS no se atribuye al BREW125-MS/HF25-MS.

Ver producto · *Abrir manual*

soporte@teknespure.mx · *ventas@teknespure.mx*