FICHA TÉCNICA

3M Family

MODELO

Sistema de filtración de agua fría

SKU 3M-FAMILY-GS

Sistema de filtración de agua fría con cartucho encapsulado, membrana absoluta y bloque de carbón activado, tecnología IMPACT. Funciona con la presión del agua, sin electricidad.



Fotografía de la configuración aprobada 3M-FAMILY-GS.

Configuración comercial	Grifo de acero inoxidable, acabado natural
Filtración	0.2 µm, según folleto OEM
Reducciones declaradas OEM	Microbiológica, sedimentos, sabor y olor a cloro
Cabezal	Válvula de entrada integrada; cambio sanitario rápido SQC
Conexiones OEM	3/8 in, rápidas, entrada y salida
Medidas OEM del conjunto	9 cm de ancho × 39 cm de alto; grifo aparte
Espacio para cambio	6 cm libres debajo del cartucho
Límites OEM	Máximo 125 psi / 862 kPa; agua hasta 37.8 °C

Recambio y compra

Recambio correspondiente: **3M-FAMILY-REP**. Sustituya cada 12 meses, al alcanzar la capacidad nominal del cartucho o ante reducción notable del flujo, lo que ocurra primero. Verifique referencia y acoplamiento; enjuague conforme a las instrucciones aplicables antes del consumo.

Comprar recambio 3M-FAMILY-REP

Selección y atención

Instale en agua fría y proteja contra congelación. Si la presión supera 80 psi, incorpore una válvula reductora conforme a la recomendación OEM. La selección y desempeño dependen del agua de entrada; no se asigna caudal, capacidad en galones ni certificación de otros cartuchos HF.

Ver producto · *Manual del modelo*

Teknes · distribuidor autorizado
soporte@teknespure.mx · *ventas@teknespure.mx*