Cartucho 3M HF40

MODELO

Repuesto · Modelo HF40 normal

SKU 3M-HF40S



Fotografía de la publicación vigente.

Modelo	HF40 normal · cartucho sin cabezal
Grado declarado	0.2 micras
Caudal nominal	2.5 gal/min · 9.5 L/min
Capacidad declarada	25,000 gal · 94,635 L
Presión / temperatura	25–125 psi · 4.4–37.8 °C

Aplicación y compatibilidad

Cartucho encapsulado HF40 con tecnología IMPACT: membrana y carbón activado para reducir partículas, sabor y olor a cloro. Instale únicamente en el cabezal compatible con HF40; coteje referencia y acople antes de comprar. El modelo normal no incorpora el inhibidor de incrustaciones de la versión HF40-S.

Selección y mantenimiento

Reemplace a los 12 meses, al alcanzar la capacidad declarada o antes si disminuye el caudal. Use agua fría; no emplee agua de calidad microbiológica insegura o desconocida sin desinfección adecuada. Si la presión supera 80 psi, el fabricante exige una válvula limitadora; el límite del conjunto puede ser menor que el del cartucho.

Sustitución

Cierre el suministro y alivie la presión según el manual del sistema. Retire el cartucho encapsulado por el mecanismo del cabezal; no abra su cuerpo. Instale el HF40 compatible, compruebe el acople y siga el enjuague indicado por el fabricante. Revise fugas antes de volver al servicio.

Compra del reemplazo

Comprar 3M-HF40S

Fuente: ficha 3M High Flow Series, revisión 0623, páginas 1–2. Los valores declarados corresponden a sus condiciones de ensayo; capacidad y recambio dependen del agua y uso.

soporte@teknespure.mx · ventas@teknespure.mx