Cartucho 3M HF60

MODELO

Repuesto High Flow · parte 5613403

SKU 3M-HF60



Fotografía de la publicación vigente.

Modelo / parte	HF60 · 5613403
Medio	IMPACT · membrana y carbón
Grado declarado	0.2 micras
Caudal de referencia	12.6 L/min
Capacidad de referencia	132,489 L
Operación	25–125 psi · 4.4–37.8 °C

Aplicación y compatibilidad

Para sistema y cabezal 3M High Flow que especifique exactamente HF60. Incluye un cartucho; no cabezal ni manifold. No equivale a HF60-S.

Selección y mantenimiento

Cambiar a los 12 meses, a la capacidad indicada o antes si cae el flujo, lo que ocurra primero. Use agua y condiciones admitidas por el manual. Las reducciones microbiológicas declaradas no equivalen a potabilización universal de agua desconocida.

Sustitución

Cierre el agua y alivie la presión conforme al manual antes de retirar el cartucho. Respete el método de cambio sanitario del cabezal: no desarme el cartucho encapsulado ni fuerce su encastre. Instale el modelo compatible, enjuague según el manual y compruebe fugas antes de usar.

Compra del reemplazo

Comprar 3M-HF60

Fuente: Hoja original 3M High Flow Series Cyst Rated Cartridges, revisión 0623, pp.1–2; publicación propia vigente. Coteje el modelo físico antes de instalar.

soporte@teknespure.mx · *ventas@teknespure.mx*