FICHA TÉCNICA

ScaleGard Pro

MODELO

Inhibidor de incrustaciones ScaleGard Pro

SKU 3M-SGP-165BN

Para máquinas de espresso. La capacidad indicada sólo corresponde al agua de referencia de 150 ppm; debe dimensionarse según la dureza y el consumo reales. El bypass conserva una parte de la dureza del agua.



Sistema original de la publicación Teknes.

Cartucho	P-165BN / P165BN
Tratamiento	Reducción parcial de dureza, calcio y magnesio; sabor y olor a cloro
Mezcla	Bypass fijo de 25%
Caudal nominal	1 gal/min / 3.8 L/min
Capacidad	719 gal / 2,722 L a 150 ppm de dureza
Conexiones	3/8 in FNPT

Recambio y compra

Recambio específico **P165BN / P-165BN**, referencia del fabricante. No sustituir por un cartucho HF o un kit de otra familia.

Repuestos bajo pedido. *Cotizar y pedir repuesto P165BN / P-165BN.* Indique modelo, serie y referencia. Precio y plazo se confirman en la cotización; la orden se realiza después de esa confirmación.

Servicio y contacto

Teknes · distribuidor autorizado. *Ver producto*
Soporte: *soporte@teknespure.mx* · Ventas: *ventas@teknespure.mx*