SQC3
MODELO

Ósmosis inversa bajo tarja · Tres cartuchos de cambio rápido

SKU 3M-SQC3 · Modelo original SQC-3 / 04-045



Etapas	Prefiltro sedimento/carbón → membrana RO → postcarbón
Producción de la ficha original	8.28 gal US/día ≈ 31.3 L/día; depende de condiciones de ensayo, agua y presión
Tanque nominal original	2.5 gal US ≈ 9.5 L de volumen nominal; volumen útil menor y variable
Electricidad	No requiere; funciona con presión de la línea
Límites de la ficha	Máximo 100 psi y 37.8 °C; instalar regulación si el suministro supera 80 psi
Referencias originales	Prefiltro 47-55706G2; membrana 66-4706G2; postfiltro 47-55710G2

Kit de reemplazo y compra

3M-SQC3-REP-3: prefiltro sedimento/carbón, membrana de ósmosis y postfiltro de carbón. *Comprar el kit completo en TeknesPure*. No incluye equipo, tanque, grifo ni conexiones. Compare las etiquetas antes de instalar.

Instalación y desempeño

Alimentación de agua fría potable, rechazo a drenaje con separación sanitaria y tanque de almacenamiento. Complete preparación del conservador y sanitización. No se atribuyen garantías de eliminación universal de contaminantes; revise la hoja de desempeño del modelo y el agua entrante. La ficha original muestra 22.9 cm y 41.1 cm en el esquema del módulo; no acredita aquí un juego completo de tres dimensiones ni medidas del tanque.

Mantenimiento

Prefiltro/postfiltro 6–12 meses según agua, máximo 12 meses por ficha; membrana 36 meses como referencia sujeta a desempeño/capacidad. Verificación de calidad al menos semestral. No trasladar producción de otra membrana o las garantías históricas del original a la póliza comercial actual.

Ver equipo · *Abrir manual*

soporte@teknespure.mx · *ventas@teknespure.mx*