HF40 con cabezal

MODELO

Sistema de filtración · Cartucho sanitario de cambio rápido

SKU 3MS-HF40-HEAD



Fotografía oficial del cartucho HF40; cabezal no mostrado.

Conjunto	Cabezal VH3 con válvula integrada y cartucho HF40
Caudal / capacidad nominal	9.5 L/min · 94,635 L
Grado declarado	0.2 micras
Agua / presión	4.4–37.8 °C · 25–125 psi
Recambio	HF40 normal · SKU de compra 3M-HF40

Aplicación

Sistema para punto de uso de agua potable fría, en servicio de alimentos, bebederos y aplicaciones compatibles. El cartucho integra membrana y carbón activado para reducir partículas, sabor y olor a cloro. El HF40 normal no incorpora el inhibidor de incrustaciones de la variante HF40-S.

Instalación y mantenimiento

Deje al menos 7.62 cm bajo el cartucho para su extracción. Si la presión supera 80 psi, instale regulador. No use agua microbiológicamente insegura o desconocida sin desinfección adecuada. Reemplace a los 12 meses, por capacidad o caída de caudal, lo que ocurra primero.

Repuesto y compra directa

Un cartucho **3M-HF40**; no incluye cabezal ni el sistema completo. *Comprar 3M-HF40*.

Ver publicación del sistema 3MS-HF40-HEAD

Fuente: Ficha 3M High Flow rev0623 y manual específico HF40/VH3; condiciones declaradas por fabricante. Siga el manual específico para instalación, recambio y enjuague.

soporte@teknespure.mx · *ventas@teknespure.mx*