Easy CT

Purificador sobre cubierta · Finefilt

SKU EASY-CT



Fotografía de la publicación propia.

Dato	Referencia
Dimensiones del cuerpo	30 cm de alto × 15 cm de diámetro, sin contar el grifo
Medio filtrante	Cartucho cerámico con carbón activado
Instalación	Sobre cubierta, conectado a la llave existente mediante derivador
Alimentación	Agua fría
Recambio	FFC-ONE · referencia 12 meses; condicionado al agua, consumo y desempeño

Configuración y uso

Incluye portafiltro, cartucho, grifo propio, manguera, derivador y adaptadores indicados en el instructivo. La palanca permite seleccionar paso de agua filtrada o paso directo. El derivador no se acopla a llaves retráctiles o extensibles. Compruebe la rosca y el adaptador antes de instalar; no fuerce conexiones incompatibles.

Instalación y mantenimiento

Coloque el equipo en una superficie firme, cerca de la llave y lejos de la estufa. Retire el plástico protector del cartucho y asiente el empaque según el instructivo. Cierre el suministro y alivie la presión antes de abrir el portafiltro. Compruebe fugas al restablecer el agua; acondicione el cartucho según las instrucciones recibidas antes de consumir.

Repuesto y compra directa

Cartucho FFC-ONE · cerámica con carbón activado, recambio completo usado también por Ecofilt ONE. No incluye portafiltro, grifo ni sistema completo. Comprar repuesto FFC-ONE en TeknesPure.

Ver publicación del Easy CT · Abrir manual

Condiciones de desempeño

La calidad del agua de entrada y el estado del cartucho determinan el desempeño. No se atribuye eliminación universal de contaminantes ni certificación a otra configuración sin el informe aplicable. Cambie antes si disminuye el caudal o se deteriora el desempeño.

soporte@teknespure.mx · ventas@teknespure.mx

Fuentes: instructivo original Finefilt Easy CT de 6 páginas; respuestas canónicas EASY-CT aprobadas por Alan, dimensiones del cuerpo y compatibilidad de llave/recambio; publicaciones propias EASY-CT y FFC-ONE. Las medidas excluyen el grifo; no son dimensiones del empaque.