EWF3000

MODELO

Kit de filtración WaterSentry para equipos compatibles

Cartucho y cabezal · Agua fría · Repuesto 51300C



Fotografía de la publicación del kit.

SKU / modelo	EWF3000
Configuración	Kit con cartucho, cabezal, soporte y conexiones
Alimentación	Agua fría
Caudal nominal	1.5 GPM (5.7 L/min)
Capacidad nominal	3,000 galones (11,358 L), con monitor de filtro
Presión	20–105 psi; regular a 100 psi o menos al instalar
Temperatura	40–100 °F (5–38 °C), según instructivo
Entrada	Tubo de diámetro exterior 3/8 pulgada
Salida	Tubo de diámetro exterior 1/4 pulgada
Dimensiones	5-1/4 × 5-1/4 × 12-1/2 pulgadas
Espacio de servicio	Mínimo 13 pulgadas debajo del cabezal
Recambio	51300C; al año o al alcanzar capacidad, antes según condiciones

Ver producto y comprar →

Componentes y aplicación

Conjunto de cartucho, cabezal, soporte y conexiones para añadir filtración a un bebedero o llenador compatible. El cabezal incorpora cierre automático de entrada al retirar el cartucho. La instalación debe conservar una válvula de cierre accesible.

Repuesto correspondiente

Cartucho original Elkay 51300C. Se reemplaza el cartucho y se conserva el cabezal. Cambio cada 3,000 galones indicados por el monitor o un año, lo que ocurra primero; revise antes si las condiciones de uso lo requieren.

Comprar cartucho 51300C →

Use agua de calidad segura. El filtro no sustituye la desinfección cuando la calidad microbiológica del suministro es insegura o desconocida. La instalación corresponde a personal competente.

Abrir manual de instalación y recambio

Soporte: soporte@teknespure.mx · Ventas: ventas@teknespure.mx

Datos técnicos

EWF3000 · condiciones del fabricante

Caudal nominal	1.5 GPM US (5.7 L/min en el instructivo 98526C).
Capacidad nominal	3,000 galones US (11,358 L en el instructivo); con monitor de filtro.
Presión de clasificación	20 a 105 psi. La instrucción de instalación limita la entrada a 100 psi o menos cuando se supera ese valor.
Temperatura de agua	40 a 100 °F (5 a 38 °C, conversión publicada en 98526C). Agua fría.
Conexión de entrada	Tubo de 3/8 de pulgada de diámetro exterior.
Conexión de salida	Tubo de 1/4 de pulgada de diámetro exterior.
Dimensiones generales	5¼ × 5¼ × 12½ pulgadas, según ficha Elkay REV 06202025.
Espacio para recambio	Mínimo de 13 pulgadas bajo el cabezal, conforme a 98526C.
Recambio	Cartucho original Elkay 51300C.

Instalación y mantenimiento

Respete la instrucción de regulación de presión, la válvula de cierre y el espacio de servicio. Al cambiar el cartucho, aísle el agua y la energía del equipo asociado; despresurice y efectúe la purga indicada en el manual antes de consumir. El desempeño depende de las condiciones locales del agua.

Fuentes conservadas

Elkay 98526C, Rev. M · febrero de 2024, cuatro páginas originales: instalación y recambio (p. 1), condiciones y piezas (p. 2), conexiones (p. 3), intervalo (p. 4).

Dimensiones generales contrastadas con ficha Elkay EWF3000, REV 06202025, consultada en línea. Se mantiene la tabla de condiciones de una sola edición, 98526C; no se combinan sus redondeos con los de otras revisiones.

Esta ficha es una síntesis de distribución Teknes. El instructivo Elkay íntegro se conserva por separado y dentro del manual del producto; los procedimientos completos permanecen bajo autoría del fabricante.

Compra directa del repuesto 51300C →

Soporte: soporte@teknespure.mx · Ventas: ventas@teknespure.mx