Membrana 4040 ULP

Finefilt · Ósmosis inversa de baja presión

SKU FFM-ULP-4040-U



Fotografía de la publicación vigente.

Dato	Referencia
Formato comercial	4 × 40 pulgadas nominales
Aplicación	Portamembrana 4040 y sistema compatibles
Producción publicada	1,500–2,600 GPD; condicionada por agua y operación
Contenido	Elemento de membrana; no incluye portamembrana ni bomba

Aplicación y compatibilidad

Elemento para sistemas de ósmosis inversa comerciales o industriales compatibles. La publicación condiciona la producción máxima a agua con menos de 400 ppm y bomba de capacidad suficiente; no indica un protocolo completo de ensayo que permita garantizar el mismo caudal en toda instalación.

Selección y mantenimiento

Compruebe identificación del elemento, extremos, sellos y sentido de flujo. El formato nominal 4040 no acredita equivalencia entre todas las membranas ni define su presión de operación. No se atribuyen certificaciones específicas sólo por los logotipos de la etiqueta.

Sustitución

Desconecte el equipo, cierre el agua y alivie completamente la presión antes de abrir el portamembrana. La sustitución debe seguir el manual del sistema: cotejar extremos y sellos, respetar orientación, evitar dañar juntas y realizar el enjuague inicial indicado. Compruebe fugas, presión, caudal y calidad del permeado antes de usar el agua.

Compra del reemplazo

Comprar FFM-ULP-4040-U

Publicación propia y ficha Finefilt FF-ULP4040; formato comercial nominal. No se dispone aquí de condiciones completas de ensayo.

soporte@teknespure.mx · ventas@teknespure.mx