Finefilt AS-2510

Portafiltro y cartucho de polifosfatos

SKU FFS-AS-2510



Fotografía de su publicación, conservada sin modificar.

Dato	Especificación propia
Cartucho	2.5×10 pulgadas
Entrada / salida	3/4 pulgada
Presión máxima	90 psi
Instalación	Agua fría, antes del tramo protegido

Aplicación

Inhibe formación de incrustaciones; no elimina dureza como un suavizador ni sales como una ósmosis. No desinfecta ni sustituye el tratamiento necesario para agua de consumo.

Instalación y mantenimiento

Instalar en agua fría con apoyo de tuberías y válvulas para aislamiento. Antes de abrir: cerrar suministro y descargar presión aguas abajo. Si se interrumpe agua al calentador, apagarlo siguiendo sus instrucciones; restablecerlo después de recuperar alimentación y comprobar fugas.

El cartucho se vende individualmente sin portafiltro; no corresponde un kit de ósmosis. Montaje, enjuague y recambio conforme al manual individual del modelo; no transferir procedimientos de otro cabezal.

Repuesto y compra directa

FFC-AS-2510 · comprar recambio.

Fuente: documentación propia del sistema, publicación y manual individual verificados. Etiqueta del conjunto recibido y límites de cada componente conservan prioridad durante instalación.

Soporte: soporte@teknespure.mx · Ventas: ventas@teknespure.mx