Finefilt · Filtro para agua de pozo

FFS-POZO4510-3S



Sistema completo de su publicación. Portafiltro y cartucho se distinguen del recambio.

Aplicación

Tratamiento de agua de uso general con componentes identificados del modelo. Instalación y mantenimiento por personal competente.

Configuración y alcance

Modelo **FFS-POZO4510-3S**. Tres portafiltros para cartuchos Big Blue de **4.5×10 pulgadas**, ménsula metálica y llave de apertura. Compruebe las etiquetas y el contenido recibido antes de instalar.

Paso	Medio	Función
1	Sedimentos	Retiene partículas suspendidas; confirme micraje en la etiqueta del cartucho suministrado.
2	Carbón activado con KDF	Reducción de cloro, olor y sabor; contribuye al tratamiento de ciertos contaminantes según condiciones del agua.
3	Zeolita activada por manganeso (MAZ)	Tratamiento de hierro y manganeso en condiciones apropiadas; comprobar mediante análisis.

El tratamiento depende del análisis de cada pozo. Este sistema no garantiza eliminar todos los contaminantes ni potabiliza por sí solo. No reduce dureza ni sales disueltas.

Repuestos y compra directa

K-POZO4510-3S · tres cartuchos 4.5×10 — comprar repuestos

Compare formato, etiquetas y conexiones con los consumibles recibidos antes del recambio. El kit no incluye portafiltros salvo declaración expresa.

La ficha Finefilt original del sistema para pozo anuncia hasta 75 L/min (20 GPM). Es caudal publicado, sujeto al conjunto, agua y operación; no garantiza ese flujo con cualquier bomba. El límite de presión del sistema se verifica en sus componentes y placas, no se deduce de la presión declarada para un cartucho.

Fuente: manual individual y publicación propia del SKU, cartuchos y recambios verificados. Presiones, caudal de trabajo y medidas exteriores se contrastan con placas y condiciones del sitio; no se trasladan cifras de otro modelo.

Soporte: soporte@teknespure.mx · Ventas: ventas@teknespure.mx