Finefilt RO100

6 etapas con UV

SKU FFS-RO100-6S-UV



Imagen de la publicación. Conservar la configuración del equipo suministrado.

Dato	Especificación
Membrana	100 GPD, capacidad nominal
Aplicación	Agua de consumo en punto de uso
Instalación	Bajo tarja
Conjunto	Bomba booster, tanque y grifo
Etapa UV	Lámpara de 6 W
Presión de salida	Aproximadamente 25 psi

Etapas de tratamiento

1	2	3	4	5	6
Sedimentos PP	Carbón granular GAC	Carbón en bloque CTO	Membrana RO	Postcarbón T33	Ultravioleta

Dimensiones y espacio

Dato	Especificación
Módulo	47 cm frente × 21 cm fondo × 50 cm alto
Tanque separado	30 cm de diámetro × 44 cm de alto, incluida válvula

Reserve el espacio de ambas piezas y acceso para mantenimiento. Verifique el cuerpo recibido: la galería de publicación contiene versiones distintas.

Capacidad y mantenimiento

100 GPD ≈ 378.5 L/día = 15.77 L/h = 0.263 L/min nominales bajo condiciones de ensayo. La producción real depende de presión, temperatura, salinidad y mantenimiento; no es caudal garantizado ni el caudal del tanque.

Cartuchos: recambio anual o aproximadamente 10 000 litros como referencia de uso, sujeto a calidad del agua y condición del cartucho.

Compra de repuestos

Kit: K-RO100-6S-UV · Membrana 100 GPD: FFM-RO100.

El kit publicado incluye MRO75; confirme con soporte el contenido para conservar 100 GPD.

Operación UV: 6 W; operación permanente y cambio anual de lámpara según respuesta canónica aprobada P03. La salida del tanque pasa por T33 y UV antes del grifo; comprobar el caudal máximo real durante la instalación.
Fuente: unidades aprobadas por SKU del Vault de Teknes Responde, revisadas por Alan. Presión de salida y precarga no son presión de entrada. Sin promesas de eliminación total ni certificaciones atribuidas.
Soporte: soporte@teknespure.mx · Ventas: ventas@teknespure.mx