Finefilt RO400

Con tanque presurizado

SKU FFS-RO400-TNK



Foto de su publicación, conservada sin modificar.

Dato	Especificación
Membrana	400 GPD nominales
Prefiltración	Sedimentos, carbón granular y carbón bloque
Cartuchos	2.5 ×20 pulgadas
Postfiltro	T33 grande, distinto del RO100
Almacenamiento	Tanque presurizado incluido

Recorrido y almacenamiento

Agua fría → sedimentos → GAC → CTO → bomba y membrana. Permeado hacia almacenamiento/despacho por T33 grande; rechazo al drenaje con descarga libre.

Tanque en derivación del permeado antes del T33 grande. Conservar la precarga de fábrica; no adoptar la del RO100.

Producción y puesta en servicio

400 galones US/día ≈ 1514 L/día = 63.09 L/h = 1.05 L/min nominales bajo condiciones de ensayo. No garantiza producción diaria ni caudal de descarga del tanque.

Instalación, purga, acondicionamiento, primer llenado/descarte y prueba de control en el manual individual. El suministro eléctrico y los límites del conjunto se comprueban en las placas e instrucciones recibidas.

Repuestos y compra directa

K-RO4002520-5 · kit completo: tres prefiltros, membrana 400 GPD y T33 grande; sin portafiltros.

K-2520-4S-T33G · prefiltración y postcarbón: tres cartuchos 2.5×20 y T33 grande; sin membrana ni portafiltros. T33 grande se vende dentro del kit.

Fuente: publicación propia, kits verificados, original Finefilt 100G/400G/800G y T33 grande confirmado por Alan. Etiquetas y geometría del consumible se cotejan antes del recambio; no se fija micraje por una descripción comercial contradictoria.

Soporte: soporte@teknespure.mx · Ventas: ventas@teknespure.mx