Suavizador automático Finefilt

1 ft³ de resina · Runxin F69A3

SKU FFS-SOFT0948-RX



Foto propia del conjunto completo suministrado.

Dato	Especificación
Tratamiento	Intercambio iónico para reducir dureza
Resina catiónica	1 ft³ ≈28.3 L nominales
Válvula	Runxin F69A3 automática
Salero	Recipiente de 100 L
Regeneración	Con sal; programación por instalador

Condiciones de trabajo

Para el conjunto: máximo comercial 75 psi; respetar el menor límite de tanque, válvula y accesorios. La válvula requiere al menos 0.15 MPa (≈22 psi) durante regeneración. Condiciones de válvula: 5–50°C, cloro libre<0.1mg/L y turbidez<2FTU en regeneración ascendente.

Máximo comercial 2,000 L/h; comprobar caudal útil según dureza y pérdida de presión.

Dimensionamiento y entrega

Programar con dureza de entrada, carga real, capacidad y reserva, inyector y drenaje. Verificar aspiración de salmuera, enjuague, dureza de salida y fugas; conservar registro y manual individual.

100L es capacidad del salero, no dosis por ciclo. No añadir agua o sal hasta llenar por analogía. El intercambio incorpora sodio; no desinfecta ni convierte agua insegura en potable.

Consumibles y compra

SALT20KG · sal para regeneración · FF-RESIN-1FT · resina de reemplazo por 1 ft³.

La resina se cotiza según carga real: el SKU de 1 ft³ no representa por sí solo una carga de 2 ft³. La dosis de sal y el intervalo se definen por dureza, uso y programación.

Fuente: publicación propia, manual individual y Runxin F69A3 original. Placas, adaptador y límites del conjunto se comprueban en la unidad recibida. Las condiciones de la válvula no amplían el límite de 75 psi del conjunto.

Soporte: soporte@teknespure.mx · Ventas: ventas@teknespure.mx