WT-420HB

Dispensador de garrafón oculto · Carga inferior



Agua de entrada	Garrafón de agua potable, hasta 20 L según información de producto; coteje forma y asiento
Dimensiones, frente × fondo × alto	30.6 × 34.3 × 98 cm, medidas del equipo
Funcionamiento	Bomba de succión, frío por compresor y calor por resistencia
Electricidad	Use exclusivamente tensión y frecuencia indicadas en la placa de su unidad, con tierra

Repuestos y atención

Este equipo se alimenta de garrafón: no tiene filtro de línea ni kit filtrante de cambio periódico. Para bomba, sonda, llaves o piezas dañadas, cotice la pieza exacta indicando modelo y foto. No se identifica aquí un SKU de kit compatible. Ver publicación del equipo.

Arranque y mantenimiento

Cebe antes de activar calor, compruebe flujo por ambas salidas, mantenga ventilación y no opere sin agua. Desconecte antes de intervenir. Las capacidades de calentamiento/enfriamiento no equivalen a caudal de filtración.

soporte@teknespure.mx · ventas@teknespure.mx

Abrir manual

Dimensiones de la información de producto aprobada del Vault, diferentes de borradores históricos. El voltaje y potencia se cotejan con placa específica. Agua potable de garrafón, sin purificador incluido.

soporte@teknespure.mx
55 5524 2072 · 55 5520 2298
56 1066 3198
teknespure.mx
teknes DISTRIBUIDOR AUTORIZADO