# Welltek AS430

## Cabezal plástico · cartucho roscado

SKU WT-AS430




Fotografía de su publicación, conservada sin modificar.

| Dato | Especificación propia |
|---|---|
| Conexiones | 3/4 pulgada ambos lados |
| Presión | 25–125 psi |
| Temperatura | 4.4–37.8 °C |
| Caudal publicado | Hasta10gpm |
| Conjunto | 26.7cm alto ×7.1cm ancho |

## Aplicación

Inhibe formación de incrustaciones; no elimina dureza como un suavizador ni sales como una ósmosis. No desinfecta ni sustituye el tratamiento necesario para agua de consumo.

### Instalación y mantenimiento

Instalar en agua fría con apoyo de tuberías y válvulas para aislamiento. Antes de abrir: cerrar suministro y descargar presión aguas abajo. Si se interrumpe agua al calentador, apagarlo siguiendo sus instrucciones; restablecerlo después de recuperar alimentación y comprobar fugas.

Conserve la flecha del cabezal y deje espacio para desenroscar el cartucho. Montaje, enjuague y recambio conforme al manual individual del modelo; no transferir procedimientos de otro cabezal.

### Repuesto y compra directa

AS430-REP · comprar recambio.

Fuente: documentación propia del sistema, publicación y manual individual verificados. Etiqueta del conjunto recibido y límites de cada componente conservan prioridad durante instalación.

Soporte: soporte@teknespure.mx · Ventas: ventas@teknespure.mx