Grifo cuello de ganso

Latón niquelado y componentes de acero

SKU WT-GN-TAP-K028



Fotografía de la publicación vigente.

Dato	Referencia
Material publicado	Latón niquelado y acero inoxidable
Vástago de montaje	3 pulgadas · 7.62 cm
Conexión a tubing	1/4 pulgada
Incluye	Accesorios para montaje sobre tarja

Aplicación y compatibilidad

Grifo de agua purificada para purificador u ósmosis bajo tarja compatible con tubing de 1/4 pulgada. Coteje montaje y conexión de la pieza.

Selección y mantenimiento

La longitud del vástago no equivale a la altura total. No se presenta como un modelo de cuerpo íntegro SS304; se conservan los materiales específicos de esta publicación.

Instalación y mantenimiento

Cierre el agua y alivie la presión antes de desmontar. Monte el grifo y las conexiones compatibles sin forzar vástago ni roscas; proteja el tubing de dobleces y calor. Abra el agua lentamente y compruebe cada unión y el cierre del grifo antes del uso.

Compra del reemplazo

Comprar WT-GN-TAP-K028

Fuente: descripción específica de la publicación, consultada el 2 de octubre de 2026. Coteje montaje y conexiones de la pieza física antes de instalar.

soporte@teknespure.mx · ventas@teknespure.mx