WT-WFSDF-30A

Bebedero y llenador de pared · Welltek



Función	Bebedero y llenador
Activación	Sensor
Enfriamiento nominal	20 L/h; agua fría 8–12 °C
Alimentación de familia	110–120 V AC / 60 Hz; verificar placa
Potencia de enfriamiento	200 W
Entrada de agua	0.07–0.5 MPa ≈ 0.7–5 bar
Medidas publicadas	45 × 47.5 × 98.5 cm; verificar plano de instalación
Incluye filtración / UV	No; filtración opcional por separado

Repuestos y cotización

Configuración base sin cartucho ni kit consumible. Si agrega filtro, el recambio corresponde al cartucho realmente instalado. Cotizar filtro opcional y repuestos de WT-WFSDF-30A; precio, compatibilidad y plazo se confirman por modelo y fotografía.

Instalación y cuidado

Agua potable, montaje resistente y nivelado, drenaje conectado, ventilación lateral y tierra eléctrica. Uso interior; ambiente de familia 10–38 °C. Cierre agua y alivie presión antes de intervención; desconecte antes de abrir panel. Mantenga boquillas y bandeja limpias. La capacidad nominal de enfriamiento no equivale a caudal instantáneo de dispensación.

Ver producto · Abrir manual

Soporte: soporte@teknespure.mx · Ventas: ventas@teknespure.mx